

Naświetlacz Aquari 100W, barwa światła dzienna biała (4000K), IP65

Kod ElektriKo: 100328



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8600lm +- 10%**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Waga **1.35**

Cechy charakterystyczne

stopień ochrony: IP65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 230V; 50/60Hz

źródło światła: diody LED typu SMD

klosz: szyba ze szkła hartowanego

układ optyczny: odbłyśnik z poliwęglanu (PC)

kąt rozsyłu światła: 120°

obudowa (korpus): z odlewu aluminiowego, uźebrowana

uchwyt montażowy: ruchomy, stalowy, w kolorze obudowy

zasilacz LED wewnątrz obudowy

przewód zasilający wyprowadzony z oprawy przez szczelną dławnicę; rekomendowane złącza hermetyczne o nazwie ZH1-3P25, ZH2-3P25 i ZH3-3P25 do podłączenia oprawy do zasilania (brak w komplecie z oprawą)

wersja kolorystyczna: czarny

montaż: na ścianie lub do podłoża stałego przy użyciu uchwyty montażowego stanowiącego część oprawy, w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu

zastosowanie: do oświetlenia zewnętrznego - elewacji budynków, tuneli, alei, ogrodów, dziedzińców, witryn sklepowych, bilbordów, a także do oświetlenia pomieszczeń wewnątrz budynków o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia

Moc	50W	70W	100W
Napięcie zasilania	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Współczynnik mocy (cos φ)	0,9	0,9	0,9
Kąt rozsyłu światła	120°	120°	120°
Stopień ochrony	IP 65	IP 65	IP 65
Klasa ochronności	I	I	I
Rodzaj diod LED	SMD	SMD	SMD
Barwa światła	neutralna biała	dzienna biała	neutralna biała
Temperatura barwowa	4000K	6000K	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	> 80	> 80	> 80
Trwałość diod LED	25000 h*	25000 h*	25000 h*
Strumień świetlny oprawy	4500 lm ±10%	6300 lm ±10%	8600lm ±10%
Temperatura pracy Ta	-25°C ÷ +45°C	-25°C ÷ +45°C	-25°C ÷ +45°C
Możliwość ściemniania	nie	nie	nie
Masa	0,80kg	1,35kg	1,50kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.