

Latarnia uliczna Cuddle LED 72W słup aluminiowy 7m czarny + wysięgnik 1.5m

Kod ElektriKo: 101409



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **11250lm LED / 10300lm oprawa**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **7m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **79W (oprawa) / 72W (LED)**
- Typ fundamentu **B71**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lampa uliczna LED 72W

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100 \text{ mm}$

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$ (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),
od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$ (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

2. Słup oświetleniowy aluminiowy 7m czarny

3. Fundament B71

4. Wysięgnik 1.5m WR-18A/1/1,5/5

4. Złącze słupowe TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Technical drawing of a curved metal railing section. The drawing shows a side view of a railing with a curved top rail and a vertical post. Dimensions include a horizontal span of 1500, a vertical height of 1500, and a total height of 1680. The railing has a top rail with a diameter of Ø60 and a base plate with a diameter of Ø76. Two 12x12 A2 DIN916 - 90° stainless steel bolts are shown securing the base plate. A small detail view of the base plate is shown below the main drawing.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.