

Latarnia solarna LED Casta 53W / panel 133W + słup 5m + fundament

Kod ElektriKo: 101667



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **53W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Bateria **625,3WH żelowa**
- Panel fotowoltaiczny **133.34W**
- Czas ładowania akumulatora **6h**
- Wysokość słupa **5 m**

Możliwość przyłączenia dodatkowo do sieci 230V

Jak wybrać Casta Solar Pole Set?

Casta Solar Pole Set to kompletna latarnia solarna ze słupem i fundamentem. Wybieraj ją wtedy, gdy potrzebujesz gotowego punktu do montażu w terenie, a nie samej oprawy lub lampy.

Wariant dobieraj według wysokości, mocy i lokalizacji. Przy trudniejszych warunkach pogodowych porównaj także Solar Autonomy i Hybrid Solar.

Kompaktowa latarnia solarna wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. Lampa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, niskim poborem mocy oraz długą żywotnością. Zastosowanie ogniwa, baterii oraz diod LED umożliwiło stworzenie doskonałego źródła światła niewymagającego zewnętrznego zasilania. Latarnia solarna zaopatrzona jest w inteligentny system który zapewnia stałą pracę w temperaturze od -20°C do 60°C.

Solarna latarnia została wzbogacona o systemy:

ALS – innowacyjny czujnik światła, który wpływa na wydłużenie

świecenia lampy w pochmurne dni lub w okresie zimowym.

TCS – system kontroli temperatury stworzony aby chronić ładowanie

i rozładowanie akumulatora w wysokich temperaturach.

SYSTEM DOGRZEWANIA AKUMULATORÓW - dogrzewa akumulatory przy

spadku temperatury poniżej 0°C do 10-15°C co wpływa na ich większą

wydajność, szybsze ładowanie oraz dłuższą żywotność.

Trzy tryb pracy:

M1: 5 godz. – 100% mocy LED + 20% mocy LED do świtu



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MOC LED	21W	53W	78W
ŻYWOTNOŚĆ LED	50 000	50 000	50 000
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	4000lm	10 000lm	15 000lm
PANEL (monokrystaliczny)	48,75W	133,34W	200W
BATERIA (Li-ion)	288,6WH	625,3WH	962WH
BARWA	4000K	4000K	4000K
CZUJNIK RUCHU	NIE	NIE	NIE
WODOODPORNOŚĆ	IP65	IP65	IP65
CZAS ŁADOWANIA	7 godz.	6 godz.	7 godz.
CZAS ŚWIECENIA	3 tryby pracy do wyboru + pilot	3 tryby pracy do wyboru + pilot	3 tryby pracy do wyboru + pilot
AUTONOMIA	7-10dni	do 7 dni	do 7 dni
WYSOKOŚĆ INSTALACJI	5m	5-7m	7-10m

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.