

Battery Protector 40

Kod ElektriKo: 102763



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie [V] **12V**
- Wymiary [mm] **90x38x60**

Urządzenia VOTRONIC Battery Protector 40 i Battery Protector 100 są podłączone między baterią zasilającą a odbiornikami i są odpowiednie dla wszystkich typów i marek akumulatorów ołowiowych (kwas, żel, AGM). Urządzenia chronią akumulator przed niebezpiecznym, całkowitym rozładowaniem, a odbiorniki i sprzęt przed pod napięciem i przepięciem. Poza tym mogą być używane jako zdalnie sterowany główny wyłącznik akumulatora za pomocą zewnętrznego przełącznika. Prąd przełączania 40 A, krótkotrwałe przeciążenie do 60A jest dopuszczalne, wyświetlanie stanu przełączania jest widoczne z zewnątrz.

Nominalne napięcie systemu [V]		12
Pobór prądu (zależny od podświetlenia) [mA]	40 / 60	
Zakres pomiarowy [Wp]	20 -990	
Wymiary [mm]	90x38x60	
Waga [g]		97
Zgodność z	CE, E-Test (EMV/Automotive Regulations)	