

Oprawa Ewakuacyjna/awaryjna V125 Led Eco So 125 Sa 1h Mt Ip65 [blk]

Kod ElektriKo: 103165 Kod Intelight: 93658



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **SO - strefy otwarte**
- Moc **3,5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **157 lm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **test ręczny**

Stopień ochrony IP65 lub IP44

Elementy konstrukcyjne oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów: korpus z PC/ABS, klosz z PC, płyta kierunkowa z PMMA Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)

Źródło światła: diody LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory LiFePO4 i NiCd (tylko wersja ECO) z czasami autonomii 1h, 2h lub 3h *, ładowanie 24h

Opcje testowania: test ręczny MT, auto test AT lub test centralny CT (system WELLS)

Montaż: ścienny/sufitowy natynkowy lub podtynkowy, sufitowy - z opcją zwieszania

Do oświetlania dróg ewakuacyjnych, wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej

Widoczność: 24m

Temperatura barwowa 5000K

Współczynnik oddawania barw: $R_a \geq 70$

Zakres temperatury pracy: $t_a 10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.