

Spark SGN LED

0000-PL-2W-SS-40x20-AT-3h-9006-FT-W1-X-S

Kod ElektriKo: 103379 Kod Hybryd: SPARK SGN LED

0000-PL-2W-SS-40x20-AT-3h-9006-FT-W1-X-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Źródło światła **LED biały**

ZASTOSOWANIE:

SPARK SGN LED jest natynkową oprawą LED małej mocy, przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych przy użyciu odpowiedniego, wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010.

Oprawa SPARK SGN LED jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmę HYBRYD.

CECHY:

- Oprawa wskazująca kierunek ewakuacji

- Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Praca awaryjna (ciemna) lub awaryjno-sieciowa (jasna)
- Możliwość podłączenia do systemu centralnego zarządzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego
- Montaż naścienny
- Obudowa wykonana z aluminium, klosz z PC
- Montaż wewnątrz budynku
- Występuje w dwóch wariantach rozmiaru

DOSTĘPNE WYKONANIA:

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ:

Materiał obudowy – malowane proszkowo aluminium

Kolor obudowy – RAL 9003, RAL 9006, RAL 9005, inne na specjalne zamówienie

Materiał klosza – PC



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.