

Pilot sterowania regulatorem SG-Unit

Kod ElektriKo: 103802



Dane techniczne:

- Uwagi **SG-UNIT**

Funkcje:

- wprowadzanie ustawień dotyczących czasu pracy obciążenia
- odczyt parametrów systemu PV
- ograniczenie mocy odbiornika
- programowanie progu odcięcia obciążenia (LVD)

Jeden pilot umożliwia zaprogramowanie dowolnej liczby latarni solarnych.

Aby skomunikować sterownik z regulatorem należy:

1. Przytrzymać przez około 3 sekundy równocześnie przycisk **Setting** + **Back**
2. Na wyświetlaczu pojawi się możliwość zmiany sposobu komunikacji pilota z regulatorem
3. W tym przypadku trzeba zmienić komunikację na **Irda**.

Po zmianie sterownik powinien komunikować się z podanym modelem regulatora.

Profesjonalnie zaprojektowane urządzenie do zdalnego ustawiania kontrolerów z serii SMR-DCN5X, SMR-N5, MPPT-DC, MPPT-DCR

Duży wyświetlacz LCD pokazujący parametry i status działania

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Blokowanie klawiatury

Prosty i przejrzysty interfejs konfiguracji

Automatyczny tryb uśpienia przy braku aktywności

Zasilanie: (AA) x 2 baterie, wskaźnik naładowania baterii

Światło awaryjne i światła SOS

Funkcje

wprowadzanie ustawień dotyczących czasu pracy obciążenia

odczyt parametrów systemu PV

ograniczenie mocy odbiornika (regulatory z serii SMR-DCN5X, MPPT-DC, MPPT-DCR)

programowanie progu odcięcia obciążenia (LVD)