

Moduł EPEVER-WIFI-2.4G-RJ45-D

Kod Elektriako: 103923



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP30**

Jak dobrać moduł WiFi do regulatora?

EPEVER WiFi 2.4G RJ45-D dobieraj do konkretnego regulatora i sposobu monitorowania pracy systemu. Najważniejsza jest kompatybilność portu oraz modelu urządzenia.

To akcesorium komunikacyjne. Nie zastępuje pilota, regulatora ani instrukcji konfiguracji zestawu.

Za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi 2.4G adapter WiFi 2.4G może przysyłać dane operacyjne z regulatora ładowania EPEVER, falownika lub inwertera/ładowarki do serwera w chmurze EPEVER w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą

zdalnie monitorować podłączone urządzenia i ustawiać parametry za pośrednictwem serwera EPEVER, aplikacji mobilnej Solar Guardian lub dużego ekranu. Współpracuje z regulatorami, inwerterami i inwertarami/ladowarkami EPEVER z interfejsami RJ45.

Gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu, łatwa i wygodna obsługa.

Zasilany bezpośrednio przez port komunikacyjny.

Odległość komunikacji do 30 metrów.

Obsługa trybu pracy „Local” i „Solar Guardian”.

Jeden przycisk do przywrócenia ustawień fabrycznych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.