

Zestaw Oświetleniowy SNAKE I-6 LED 36, 4 000 K, optyka DW, anodowany szary-inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 105207 Kod Rosa: 2160100/32/4/DW/CI63/C45/10kV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5 600 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4 000**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **40 W**
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**
- Wysokość całkowita **6 m**

- Waga **56.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Kolor- inox / czarny

Układ optyczny- soczewka z PMMA

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 12

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)