

Zestaw Oświetleniowy BEAM I-4 LED 24, 2 700 K, optyka T3, anodowany szary-inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 105213 Kod Rosa: 2140000/30/1/T3/CI63/C45/10kV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2900 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **28.00**

- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie-drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie, budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 12 (dla 24 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.