

Oprawa MEDICA 2.0 HE 600x600 p/t ED 4200lm/940 SH PLX IP65 biały

Kod ElektriKo: 105699 Kod LUG: 070191.5L04.311



Dane techniczne:

- rodzaj_zrodla_swiatla_t5_g5 **źródło światła T5 G5**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona_zgodnosc_produkcyj_z_normami_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie_zasilajace_230v **napiecie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- evg_statecznik_elektroniczny **statecznik elektroniczny EVG**
- certyfikat_CNBOP **certyfikat CNBOP**
- stopien_szczelnosci_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa szczelna o wysokiej sprawności przeznaczona do pomieszczeń czystych

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały, ramka stalowa lub aluminiowa, raster paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium, szyba hartowana centralnie malowana, statecznik elektroniczny, sposób montażu ramki z szybą w oprawie za pomocą mocowań śrubowych, zapewniających szczelny docisk ramki do korpusu

Zastosowanie

szpitale, a w szczególności sale operacyjne, gabinety zabiegowe, budynki opieki zdrowotnej, zakłady przemysłowe branży kosmetycznej i spożywczej

Montaż

bezpośrednio na suficie

Wymiary

Kod