

Oprawa downlight Bari New NT LED 115 13W 1685lm 840 RM Biały

Kod ElektriKo: 106229 Kod PXF: HV003.1167.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Skuteczność świetlna źródła **130 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1685 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **13 W**
- Rodzaj montażu **Natynkowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**

- Napięcie znamionowe **230 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Na zamówienie możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Odbłyśnik z tworzywa w kolorze białym, czarnym lub metalizowanym. Inne kolory odbłyśników na zapytanie.

Montaż: natynkowy

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230 V