

# Panel elastyczny Flex-M 60W Prestige Narrow 1060x280x3mm

Kod ElektriKo: 106437



## Dane techniczne:

- Moc **60W**
- Sprawność **23%**
- Wymiary **1060x280x3mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**

Ogniwa	SunPower, Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	60W
Tolerancja mocy [%]	± 3%
Wydajność ogniw (%)	23 %
Napięcie mocy Vmp [V]	20,88
Prąd Max: Imp [A]	2,98
Napięcie jałowe Voc [V]	25,06

Prąd zwarciovoy: I <sub>sc</sub> [A]	3,19
Wymiar	625x540x3mm
Waga [kg]	1,04 KG

## Jak traktować ten komponent solarny?

Ten wariant jest komponentem lub osprzętem, a nie zawsze kompletną latarnią. Najbezpieczniej dobierać go razem z panelem, akumulatorem, regulatorem, konstrukcją i przewodami właściwymi dla całego zestawu.

Jeżeli kompletujesz cały zestaw, warto dodać brakujące elementy od razu, aby uniknąć niezgodności podczas montażu.

Nieprzywierająca - samoczyszcząca wierzchnia warstwa ETFE składa się z silnych polimerów fluoru, jest odporna na korozję, zabrudzenia, zachowuje przejrzystość, a zatem i przepuszczalność promieni słonecznych. Deszcz zapewnia efekt samoczyszczenia

Wysoka sprawność - w panelach elastycznych FLEXM PRESTIGE użyto ogniów SunPower Back contact (sprawność 23%). Sprawność modułów jest o 30% wyższa od sprawności modułów konwencjonalnych.

Warunki morskie- wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę, sprawiają, że są one idealne do montażu na łodziach i jachtach.

Niewielka waga - moduły są płaskie, lekkie i nie posiadają elementów szklanych oraz metalowych.