

Oprawa awaryjna LED V4-400 Sa 2H At [Blk] + (Or7, Or8)

Kod ElektriKo: 106461 Kod Intelight: 89789



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **19W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **430lm (tryb awaryjny)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy na baterii **2 h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **AT - autotest**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Oprawa przeznaczona do stref otwartych / oświetlenie antypaniczne

Oprawa kierunkowa - opcjonalny zestaw dwustronny DS do podświetlania piktogramów

Stopień ochrony IP65

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz

Źródło światła: LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory NiCd z czasem autonomii 3h

Test: ręczny MT, auto test AT

Montaż: ścienny/sufitowy natynkowy lub podtynkowy (akcesorium)

Dostępne wykonania awaryjne LT do niskich temperatur (do -25°C)

Widoczność: 20m lub 30m

Temperatura barwowa 5000K