

# Projektor LED 200W Multipower 36000lm IP66 / IK08

Kod ElektriKo: 106759



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **200W**
- Barwa światła ~**36000 lm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Wymiary **392 x 396 x 57mm**
- Kąt świecenia [°] **60/90 stopni**
- Waga **4.65**

Projektor dedykowany do oświetlania obiektów sportowych, boisk, stadionów, parkingów, placów, terenów przemysłowych itp. Przystosowany do eksploatacji w różnorodnych warunkach atmosferycznych dzięki solidnej obudowie z odlewu stopu aluminium pokrytej powłoką antykorozyjną. Jej uźebrowanie i rodzaj użytego stopu ADC12 o wysokiej zdolności odprowadzania ciepła zapewniają właściwe termiczne warunki pracy oprawy, co przekłada się na utrzymanie wysokiego strumienia światła w długim okresie czasu. Źródłem są wysoko wydajne diody SMD, które chroni klosz z hartowanego szkła. Uchwyt montażowy z możliwością precyzyjnej regulacji kąta nachylenia ułatwia wygodne

mocowanie i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym kątem umożliwiając skierowanie strumienia światła w pożądanym kierunku.

Mała powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom

| STADIO X 200W<br>MULTIPOWER: | 200W<br>150 lm/W | 200W<br>180 lm/W | 200W<br>200 lm/W |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Napięcie zasilania           | 100-277V 50/60Hz |                  |                  |
| Moc                          | 150W             | 180W             | 200W             |
| Strumień świetlny            | 27 000 lm*       | 32 400 lm*       | 36 000 lm*       |
| Skuteczność                  | 180 lm/W*        |                  |                  |
| Temperatura barwowa          | 4000K            |                  |                  |
| Stopień odwzorowania barw    | Ra 70            |                  |                  |
| Rozsył światła               | 60°/90°          |                  |                  |
| Stopień szczelności          | IP66             |                  |                  |
| Klasa ochronności            | I                |                  |                  |
| Wymiary                      | 392 x 396 x 57mm |                  |                  |
| Waga                         | 4,64kg           |                  |                  |

\* ±5%. Podane wartości mają charakter referencyjny. Podstawę wykonania projektu oświetlenia stanowią dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.