

Światłówka liniowa T5 OxyLight 54W/840 5000lm

Kod ElektriKo: 106897



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **G5**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230**
- Moc [W] **54W**

Bańka: T5

Trzonek: G5

IP: 20



Jednolitość barwy [SDCM]	<6
Kąt rozsyłu	360°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	>80
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia do 5000h	0,77
Trwałość [h]	24 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Typ bańki	T5
Trzonek	G5

Kod produktu		890004	890011	890066	890073	890028	890035
Strumień świetlny [lm]	470	1350	1350	2100	2100	2900	2900
Moc [W]	8	14	14	21	21	28	28
Skuteczność świetlna lm/W	58,75	96,4	96,4	100	100	103,57	103,57
Barwa [K]	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Długość [mm]	288	549	549	849	849	1149	1149

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Kod produktu	890042	890059	890080	890097	890103	890110	890127
Strumień świetlny [lm]	3650	3650	4900	4900	5000	5000	7000
Moc [W]	35	35	49	49	54	54	80
Skuteczność świetlna lm/W	104	104	100	100	92,59	92,59	87,5
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	4000
Długość [mm]	1449	1449	1449	1449	1149	1149	1450

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.