

NAOS SQUARE 6400/840

Kod ElektriKo: 107342 Kod Trevos: 95720



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **36**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **143**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **5180**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **6400**
- Waga **5.70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 35 °**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Dane techniczne

- Efektywność świetlna: 143 lm/W

- Stopień ochrony: IP40
- Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = -25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła
- Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Współczynnik ośnienia (UGR) od 21,2 do 21,8
- Wytrzymałość na uderzenie: IK02
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

Sposób montażu


- Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie
- Nadaje się do montażu na suficie
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Nadaje się do montażu na powierzchni

Materiały/wykończenia

- Korpus: blacha stalowa, biała (RAL 9003), blacha stalowa, kolor srebrny (RAL 9006)
- Dyfuzor: akryl (PMMA), piaskowany z obu stron
- Przyłącze: bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy, bezśrubowy siedmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Dławiki kablowe: Dławiki kablowe: guma
-



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.