

Akumulator 14500CY HighPower Li-Ion 3.6V 750mAh wysoki plus

Kod ElektriKo: 107978



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe **3,6V**
- Pojemność baterii **750mAh**
- Wymiary **14.0x52.2 mm**
- Waga **0.02**

Akumulator przemysłowy 750mAh 2.7Wh Li-Ion (litowo-jonowy) 3.6V / 3.7V 1.52A. Za dopłatą możliwość zgrzewania w dowolne pakiety. Akumulator bez zabezpieczenia PCM, można go używać tylko po zainstalowaniu PCM.

Wymiary: 14.0x49.0 mm. Waga 20 g.

Zastępuje akumulatory:

UR14500AC

UR14500Y

US14500V

Uwaga!

Ogniwa Li-Ion / Li-Polymer mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia.

Każde ogniwo lub pakiet ogniw przed użyciem musi mieć zamontowany układ PCM.

Niewłaściwe użycie lub zwarcie może spowodować ogień lub eksplozję.

Używać ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa.

Nie wkładać ogniw do sprzętu lub ładowarek w odwrotnej polaryzacji.

Nie zwierać ogniw, np. poprzez włożenie do kieszeni razem z kluczami.

Zawsze używać ochronnych etui na ogniwa.

Nie rozbierać i nie deformować ogniw.

Nie używać jeśli ogniwo ma uszkodzona izolację.

Nie przeładowywać ani nie poddawać nadmiernemu rozładowaniu.

Nie poddawać działaniu wody i wysokich temperatur.

Nie lutować.

Unikać wibracji i nadmiernego nacisku.

Nie wystawiać ogniw na działanie ognia.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać modyfikowanych lub uszkodzonych ładowarek.

Nie zostawiać ogniw w ładowarce na dłużej niż 12 godzin.

Przechowywać w chłodnym, suchym i przewietrzonym pomieszczeniu.

Zużyte ogniwa poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami.