

# Oprawa HELIOS LED IP65 1,2W 3h jednozadaniowa AT biała, klosz opalizowany + grzałka HTR-25

Kod ElektriKo: 108044 Kod Awex: HL/1,2W/B/3/SE/AT/OP+HTR-25



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,356**
- kolor **biały**
- szerokość [m] **0,136**
- wysokość [m] **0,079**

## Wykonanie:

- obudowa z białego poliwęglanu
- klosz z mlecznego poliwęglanu

## Montaż:

- bezpośrednio na ścianie

**Dane techniczne:**

- Zasilanie: 230V 50÷60Hz
- Źródło światła: LED 1,2W
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 42 lub 65
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm<sup>2</sup> lub 3×2,5mm<sup>2</sup> (zależnie od modelu)

**Cechy charakterystyczne:**

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Zgodność z normą PN-EN 60598
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS
- Odległość rozpoznawania: 25m
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Duża trwałość źródła światła

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego w której korpus jest wykonany z poliwęglanu. Oprawa jest wyposażona w energooszczędne i trwałe źródło światła w postaci diod LED. Nowoczesny układ awaryjny zastosowany w oprawie pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej do minimum. W zależności od potrzeb użytkownika oprawa może występować w wersji IP42 lub 65.

**STANDARD**

Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] |   |   | praca |    | opcje dodat |    |
|-----|----------|---|---|-------|----|-------------|----|
| HL  | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | PT          | RS |
| HEL | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | PT          | RS |

**AUTOTEST**

Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] |   |   | praca |    | autotest |
|-----|----------|---|---|-------|----|----------|
| HL  | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | AT       |
| HEL | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | AT       |

**CENTRALNA BATERIA**

Konfiguracja oprawy

| typ | centr. bat |
|-----|------------|
| HL  | CB         |
| HEL | CB         |

**Legenda:**

- SE -awaryjna (ciemna)
- SA -awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS -system monitoringu Rubic
- PT -przycisk testu

- AT -autotest
- CB -do centralnej baterii evg AC/DC
- HL -oprawa Helios led IP65
- HEL – oprawa Helios led IP42