

Oprawa najazdowa RUNA 2.0 115 ED 4.9W 320lm 3000K IP68 19°x54°

Kod ElektriKo: 108191 Kod LUG: 140830.5L01.004



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Moc [W] **4.9**
- Strumień [lm] **320**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP68**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napiecie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**

Oprawa oświetleniowa architektoniczna montowana w ziemi, charakteryzująca się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne (IP68), wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz zdolnością do obsługi obciążeń do 5000 kg. Dodatkowo, jej odporność na promieniowanie UV gwarantuje długotrwałą estetykę, a wysoka efektywność świetlna zapewnia energooszczędne oświetlenie. Różnorodność rozsyłu światła umożliwia precyzyjne dostosowanie do otoczenia, co sprawia, że stanowi doskonale rozwiązanie dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

Uniwersalny design

Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Korpus wykonany z aluminium

Różnorodność kątów świecenia