

Plafon kwadratowy LED AMARO IP54 3100 HF 840 OP

Kod ElektriKo: 108197 Kod Glamox: AMR112009



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3100 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały, półmat, RAL9016**
- Klosz **opalowy PC**
- Wymiary **45mm x 320mm x 320mm**

Kwadratowy, płaski plafon pasujący do nowoczesnego wystroju wnętrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie dyfuzor opalowy z PMMA, zapewnia jednolite rozświetlenie całej powierzchni bez widocznych punktów LED. Korpus i ramka z blachy stalowej, lakierowanej na biało lub czarno. Dzięki nieprzeziernemu bokowi oprawy nie występuje efekt rozświetlenia sufitu. Opcja z mikrofalową czujką ruchu daje możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów: 5 stopni zasięgu detekcji, 7 stopni czasu działania po wykryciu ruchu. 4 neodymowe magnesy zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i beznarzędziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna ułatwia montaż nastropowy lub naścienny. Podwyższony stopień szczelności oprawy na poziomie IP54 pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach wilgotnych.

Cechy i zalety:

- Dyfuzor opalizowany dobrze rozpraszający światło
- Biały odbłyśnik z tworzywa poprawiający wydajność świetlną do 120 lm/W
- Dostępna wersja z mikrofalową czujką ruchu, która daje możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów: zasięgu detekcji i czasu działania
- Szybki i beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy dzięki montażowi dyfuzora na magnesach
- Stalowa linka asekuracyjna
- Podwyższona szczelność IP54
- Dostępne wersje awaryjne
- Świadectwo CNBOP
- Świadectwo HACCP
- Oprawy o kodach zakończonych na literę "N" - wyposażone w najnowsze rozwiązania, dostępne od stycznia 2021 r.