

Ławka I2 201 z oparciem 1,27m akacja, nieolejowana

Kod ElektriKo: 108204



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **1270 x 682 x 812**
- Materiał **Akacja**
- Waga **30.00**

Charakter

Rama nośna siedziska i oparcia składa się ze ścian bocznych ze stopu aluminium i ukrytego stalowego wzmocnienia siedziska. Do nich mocowane są drewniane szczeliny siedziska i oparcia za pomocą nierdzewnych łączników (A2).

Ławka przeznaczona jest dla 2 osób, nośność to 400 kg (2 x 200 kg).

Elementy metalowe

Boki wykończone są odlewami ze stopu aluminium, standardowo bez dodatkowej obróbki powierzchniowej. Powierzchnia stalowego wzmocnienia pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo.

Drewno

Szczeliny siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego poddanego

termizacji próżniowej; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.

Kotwienie

Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Opcje

- » Stalowe podłokietniki lub przegrody środkowe
- » Boki ławek zabezpieczone lakierem wypalany proszkowo, kolor o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL
- » Ustawianie ławek w zespoły ciągle poprzez zmianę ściany bocznej za nogą centralną
- » Indywidualne logo lub napis wypalone w widocznym miejscu w drewnianej listwie Hmotnost

Waga

- » z drewnem poddanym termizacji próżniowej 28 kg
- » z akacją 30 kg
- » z drewna tropikalnego 36 kg