

Oprawa najazdowa RUNA 2.0 160 ED 10W 950lm 3000K IP68 46°

Kod ElektriKo: 108276 Kod LUG: 140760.5L01.003



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Moc [W] **10**
- Strumień [lm] **950**
- Wymiary **200x205x98**
- Waga **2.20**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP68**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**

Oprawa oświetleniowa architektoniczna montowana w ziemi, charakteryzujące się wysoką odpornością na warunki

zewnątrzne (IP68), wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz zdolnością do obsługi obciążeń do 5000 kg.

Dodatkowo, jej odporność na promieniowanie UV gwarantuje długotrwałą estetykę, a efektywność świetlna przekraczająca 130 lm/W zapewnia energooszczędne oświetlenie.

Różnorodność rozsyłu światła umożliwia precyzyjne dostosowanie do otoczenia, co sprawia, że stanowi doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

Uniwersalny design

Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Korpus wykonany z aluminium

Różnorodność kątów świecenia