

# Słup oświetleniowy uliczny prosty rurowy T S-90SRw/4/Fi70

Kod ElektriKo: 108530



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słupy oświetleniowe uliczne proste rurowe

### Dane techniczne

| TYP           | H    | t <sub>bl</sub> | H <sub>1</sub> | Ød/D <sub>E</sub> | L   | m     | a x a x h<br>TYP            |  |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------------|-----|-------|-----------------------------|--|
|               | m    | mm              | m              | mm                | mm  | kg    | m                           |  |
| S-60SRwP/Ø70  | 6,0  | 4               | 2,2            | 60/140            | 100 | 63,0  | 0,3 x 0,3 x 1,0<br>F100/200 |  |
| S-70SRwP/Ø70  | 7,0  |                 |                |                   |     | 76,0  |                             |  |
| S-80SRwP/Ø70  | 8,0  |                 |                |                   |     | 93,0  |                             |  |
| S-90SRwP/Ø70  | 9,0  |                 |                | 60/170            |     | 104,0 | 0,3 x 0,3 x 1,5<br>F150/200 |  |
| S-100SRwP/Ø70 | 10,0 |                 |                |                   |     | 110,0 |                             |  |
| S-110SRwP/Ø70 | 11,0 |                 |                |                   |     | 123,0 |                             |  |
| S-120SRwP/Ø70 | 12,0 |                 |                |                   |     | 129,0 |                             |  |

Uwaga: H<sub>1</sub> - nasadka słupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy  
 Ød - inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Uwaga: Liczba przewężeń średnic zależy od typu słupa.

### Dane wytrzymałościowe

| TYP           | Masa<br>opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                       |                       |                       | M <sub>F</sub> |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|               |               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                       |                       |                       |                |
|               |               | I                                                 | I                     | II                    | III                   |                |
|               | kg            | ≤ • • • m •<br>n.p.m                              | ≤ • • • m •<br>n.p.m. | ≤ • • • m •<br>n.p.m. | ≤ • • • m •<br>n.p.m. | kNm            |
| S-60SRwP/Ø70  | 50            | 1,479                                             | 1,093                 | 0,995                 | 0,702                 | 9,0            |
| S-70SRwP/Ø70  | 50            | 1,042                                             | 0,745                 | 0,671                 | 0,453                 | 9,0            |
| S-80SRwP/Ø70  | 50            | 1,518                                             | 1,128                 | 1,024                 | 0,716                 | 14,2           |
| S-90SRwP/Ø70  | 50            | 1,163                                             | 0,830                 | 0,746                 | 0,503                 | 14,2           |
| S-100SRwP/Ø70 | 50            | 0,818                                             | 0,589                 | 0,520                 | 0,326                 | 14,2           |
| S-110SRwP/Ø70 | 50            | 0,614                                             | 0,394                 | 0,339                 | 0,189                 | 14,2           |
| S-120SRwP/Ø70 | 50            | 0,424                                             | 0,241                 | 0,194                 | 0,073                 | 14,2           |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.