


Oprawa przeciwwybuchowa awaryjna 3h EXF2 50LED-0600-FX1-34E-40-20P20-GRP-PC-A3-AM 01

Kod ElektriKo: 108568



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Czas pracy na baterii **3h**

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła:	moduły LED
Żywotność oprawy:	>70 000 godzin L80B10
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa:	6500K
Stopień ochrony:	IP66, IP67
Temperatura otoczenia:	od -40°C do +45 / +50 / +60°C*
CRI:	>80
Współczynnik mocy:	>0,97

BUDOWA:	Korpus:	poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)
	Klosz:	polimetakrylan metylu (PMMA) lub poliwęglan stabilizowany UV
	Płyta montażowa:	ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
	Klamry:	stal nierdzewna
MOCOWANIE:	Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania na ścianie lub na suficie za pomocą wsporników.	
ZASILANIE:	Napięcie:	110-254VAC (50-60Hz), 220-250VDC
	Zaciski przyłączeniowe:	3x2.5 mm ²
CERTYFIKATY:	KDB 15ATEX0049X	
	*zależnie od wersji (patrz tabela Zestawienie typów)	
NAGRODY:	Wyróżnienie w kat. Najlepszy Wyrób podczas Targów Światło 2019	



TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]
EXF250LED-0600	700	450	190	160	129
EXF250LED-1200	1300	800	190	160	129

ZESTAWIENIE TYPÓW

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH OUTPUT (HO) +45°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-F1	1869	21,2	87	45
EXF250LED-0600-F2	3816	38,6	100	45
EXF250LED-1200-F2	4104	38,6	104	45
EXF250LED-1200-F4	7753	78,1	100	45

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +55°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-1200-G4	4840	47,0	106	55

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +60°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-G2	2566	25,3	102	60
EXF250LED-1200-G2	2468	25,3	98	60

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.