

Oprawa przemysłowa LED - High Bay, 200 W, 32000 lm, 4000 K, 110 D, IP65, 230 V, klosz przezroczysty, 1-10 V

Kod ElektriKo: 108611 Kod Tesla: IL282040-6CHED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **200 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **32000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Możliwość stosowania ściemniacza **TAK**
- Stopień ochrony mechanicznej IK -
- Wymiary **O280*H150 mm**
- Kąt świecenia [°] **110°**
- Waga **7.00**

Aluminiowe oprawy oświetleniowe LED z profesjonalnej serii High Bay, charakteryzują się wysoką niezawodnością i zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, z naciskiem na nowoczesny i ponadczasowy design. Ich unikalną cechą jest innowacyjny radiator z odlewanego aluminium, który gwarantuje optymalne odprowadzanie ciepła.

Zakres temperatur pracy opraw wynosi od -20°C do +45°C.

Do wyboru są różne rodzaje odbłyśników, co pozwala na uzyskanie różnych kątów świecenia: 60°, 70°, 90° i 110°.

Te właściwości oraz zmienny sposób zawieszenia sprawiają, że oprawy te idealnie nadają się do wyposażenia hal produkcyjnych i magazynowych, przestrzeni wystawowych czy centrów handlowych.

Jakość produktu potwierdza przedłużona, 5-letnia gwarancja.

Parametry techniczne:

Pobór mocy: 200 W

Wydajność: 160 lm/W

Strumień świetlny: 32000 lm

Wydajność 60/90°: ok. 140 lm/W

Napięcie: 230V

Częstotliwość: 50/60 Hz

CRI: 80

PF: 0,97

Ochrona: IP65

Rezystancja: IK08

Żywotność: 54000h

Sposób montażu: uchwyt montażowy

Ściemnianie (6CHED): Tak - 1-10 V

Klasa efektywności energetycznej wbudowanego źródła światła: D

Wymienne źródło światła: NIE

Materiał obudowy: Aluminium

Materiał dyfuzora: Szkło

Kąt wiązki bez odbłyśnika: 110D

Sterownik: Sosen

Kolor obudowy: Czarny

Temperatura pracy: -30°C - +45°C

Temperatura przechowywania: -40°C - +65°C

Wilgotność pracy: 15 % ~ 90% RH

Waga produktu: 1,85 kg±0,5

Waga z VAT: opakowanie: 2,65 kg $\pm$ 0,5

Wymiary produktu: O280*H150 mm

Wymiary opakowania: 310x310x195 mm