

Oprawa awaryjna natynkowa STARLET ROUND SC 150 NM 3H MT / 91699

Kod ElektriKo: 108650 Kod Intelight: 91699



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do podświetlania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Czas pracy na baterii **3h**

Optyka do stref otwartych / oświetlenie antypaniczne (SO)

Optyka do dróg ewakuacyjnych / korytarzy (SC)

Optyka do stref otwartych niskich (SQ)

Optyka do punktów bezpieczeństwa (SP)

Optyka do stref otwartych wysokich / oświetlenie antypaniczne (SOH)

Optyka do dróg ewakuacyjnych / korytarzy wysokich (SCH)

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)

Źródło światła: LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory NiCD lub NiMH

Autonomia 1h, 2h lub 3h

Test: ręczny MT, auto test AT, test centralny CT (system WELLS) lub CB (wykonanie do baterii centralnej)

Montaż: sufitowy natynkowy lub podtynkowy

Temperatura barwowa 5000K

Dostępny kolor biały lub czarny

Minimalna żywotność źródła światła: 50 000 h