

DASAR 2.0 okrągła pokrywa 24° 3000 K łącznie z zasilaczem DALI ze stali nierdzewnej

Kod ElektriKo: 108693 Kod SLV: 1007241



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **27W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2790 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Stopień ochrony IP **IP65 / IP67**
- Wymiary **21x27cm**

Wpuszczana lampa podłogowa DASAR 2.0, po której można chodzić, wyróżnia się pod każdym kątem: liniowo ukształtowana obudowa z okrągłą lub kwadratową osłoną ze szkła i stali szlachetnej jest jednocześnie stabilna i wysokiej jakości. Dzięki wąskiemu kątowi świecenia i ciepłej białej temperaturze barwowej 3000 kelwinów

gwarantowane jest nastrojowe i jednorodne oświetlenie zewnętrzne. Współczynnik CRI o wartości ponad 80 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. DASAR wyróżnia się doświadczeniem oświetleniowym, które odnosi sukcesy we wszystkich dziedzinach i nadal może być sterowane cyfrowo za pośrednictwem DALI.