

Oprawa ewakuacyjna DIRECTO M 1H MT + (E2, E3)

Kod ElektriKo: 108744 Kod Intelight: 91281



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc -
- Czas pracy na baterii **1 h**
- Pojemność baterii -
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Cechy

Oprawa kierunkowa

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)

Źródło światła: LED

Funkcje: NM – awaryjna lub M – sieciowo-awaryjna

Akumulatory LiFePO4 lub NiCd HT z czasami autonomii 1h, 2h lub 3h, ładowanie 24h

Test: test ręczny MT, auto test AT (możliwość ręcznego wywołania testu) lub test centralny CT (system WELLS)

Montaż: ścienny lub sufitowy natynkowy. Za pomocą akcesoriów montaż: flagowy, zwieszany lub podtynkowy

Widoczność: 25m

Dostępny kolor biały lub czarny