

Oprawa ewakuacyjna/awaryjna ORION II 100 M 3H AT IP65 + (OR7, OR8)

Kod ElektriKo: 108762 Kod Intelight: 91775



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Testowanie **test ręczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **10x LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **3h**

Tryb awaryjny (A) po wyjęciu zworki

Nowa, mocniejsza oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Parametry fotometryczne Całkowity strumień świetlny oprawy [lm] 254

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 41

Całkowity strumień świetlny podczas pracy awaryjnej [lm] 154



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.