

Oprawa ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 30000 SH MEDIUM E IP65 04 840 / UCHWYT OBROTOWY

Kod ElektriKo: 108817 Kod Luxiona: 0D4ANLLOU30SHM849



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**


Oprawa zewnętrzna przeznaczona do montażu na słupach i wysięgnikach jak również do montażu nastropowego lub zwieszanego. Aplikacja zewnętrzna jest możliwa dzięki temu, że produkt wyposażony jest w zawór wyrównawczy ciśnienia, a obudowa posiada specjalne malowanie przystosowane do warunków zewnętrznych. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania oprawy dłuższej niż przewidują to standardowe wymiary, a co za

tym idzie o większym strumieniu świetlnym. Źródła światła chronione przesłoną ze szkła hartowanego, a cała konstrukcja charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65.

	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
LED 12000 ASY	11832 / 12006	83 / 81	4000 / 5000	430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190
LED 12000 MEDIUM	11832 / 12006	83 / 81	4000 / 5000	430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190
LED 12000 WIDE ODB	11832 / 12006	83 / 81	4000 / 5000	430 x 201 x 190
LED 18000 ASY	18635 / 18909	105	4000 / 5000	430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190
LED 18000 MEDIUM	18635 / 18909	105	4000 / 5000	430 x 201 x 150 / 430 x 201 x 190
LED 18000 WIDE ODB	18635 / 18909	105	4000 / 5000	430 x 201 x 190
LED 24000 ASY	24847 / 25213	138	4000 / 5000	465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190
LED 24000 MEDIUM	24847 / 25213	138	4000 / 5000	465 x 201 x 150 / 465 x 201 x 190
LED 24000 WIDE ODB	24847 / 25213	138	4000 / 5000	465 x 201 x 190
LED 30000 ASY	31059 / 31516	177	4000 / 5000	588 x 201 x 150 / 588 x 201 x 190
LED 36000 ASY	37271 / 37819	210	4000 / 5000	680 x 201 x 150 / 680 x 201 x 190

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	83000
Lx/By	L90/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 40
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	na słupach / wysięgnikach; nastropowy i na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.