

Oprawa przeciwwybuchowa EMLG 1 Ex 900 /45 /840 /CG /2xM20

Kod ElektriKo: 108901



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **45 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Wymiary **900 x 88 x 70**
- Waga **1.80**

Oprawa EMLG 1 Ex przeznaczona jest do oświetlania:

hal przemysłowych i przestrzeni zaliczanych do stref 1, 21 zagrożenia wybuchem pyłów, gazów, par i mgieł cieczy palnych,

pomieszczeń pomocniczych o dużym zapyleniu z możliwością wystąpienia bryzgów wody tj.: kotłowni, hydrowęzłów, łaźni, garaży, wiat, magazynów,

stanowiskowych ciągów technologicznych przemysłu chemicznego, naftowego, petrochemicznego, gazowego, dystrybucji gazu, przetwórstwa sypkich materiałów kopalnianych i budowlanych;

pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia, a także zakładów przemysłu

farmaceutycznego, przemysłu kosmetycznego, przetwórstwa mięsnego, produkcji

i przechowywania żywności, przemysłu spożywczego oraz obiektów gastronomicznych.