

# Lampa solarna LED parkowa 50W panel 62W LiFePO4 100Ah 3000K

Kod ElektriKo: 108902



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4850lm**
- Barwa światła **ciepła biała**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **LiFePO4 – 100Ah litowo-żelazowo-fosforanowy (3,2V)**
- Panel fotowoltaiczny **62W mono**

## Jak dobrać wariant parkowy lub ogrodowy?

Warianty parkowe i ogrodowe powinny łączyć wygląd z odpowiednim zapasem energii. Porównaj wysokość montażu, jasność, styl oprawy i dostęp panelu do słońca.

Do miejsc zacienionych lub pracy całonocnej warto wybierać warianty z większym panelem i akumulatorem.

Lampa charakteryzuje się mocą 50W, generując strumień świetlny na poziomie 4850 lumenów, co zapewnia bardzo dobre doświetlenie nawet większych obszarów.

Lampa działająca w trybie na czujnik ruchu na 20% mocy świeci strumieniem 970 lumenów.

Zasilanie odbywa się za pomocą wydajnego panelu fotowoltaicznego o mocy 62W, który skutecznie gromadzi energię słoneczną w ciągu dnia.

Energia magazynowana jest w akumulatorach o pojemności 100Ah, napięciu 3,2V i całkowitej pojemności 320Wh, co gwarantuje długi czas pracy lampy oraz niezawodność nawet przy ograniczonym nasłonecznieniu.

Barwa światła 3000K

Lampa w wersji o barwie światła 3000K emituje ciepłe, przyjemne światło, sprzyjające tworzeniu komfortowej i przyjaznej atmosfery.

To idealne rozwiązanie do parków, terenów rekreacyjnych oraz przestrzeni wypoczynkowych, gdzie istotne jest naturalne, nierzające oświetlenie poprawiające estetykę otoczenia i komfort użytkowników po zmroku.

Model lampy wyposażony jest w czujnik zmierzchu, który automatycznie uruchamia lampę po zapadnięciu zmroku, oraz czujnik ruchu, zwiększający efektywność i oszczędność energii poprzez dynamiczne dostosowanie pracy lampy do obecności użytkowników.

Dodatkowym atutem jest sterowanie pilotem, umożliwiające wygodną zmianę trybów pracy i ustawień bez potrzeby ingerencji w instalację.

Na lampę udzielamy 3-letniej gwarancji, co potwierdza wysoką jakość wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów.

wysokość: 50,5cm

szerokość: 59cm x 59cm

średnica mocowania: 78mm = 7,8cm

odporność: IP65

zakres temperatury pracy: -25°C - 65°C

waga: 13,8kg

czas ładowania: 6h na pełnym słońcu

gwarancja: 3 lata

wymiary kartonu: 65 x 16,5 x 76cm



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.