

Oprawa STREETPARK MINI V2 LED PREMIUM 8000 ROAD E IP66 43 740

Kod ElektriKo: 109439 Kod Luxiona: 19.4403.1C81.43



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **43,9W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7059,3lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **6.25**
- Napięcie zasilania **220..240 V, 50..60 Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Streetpark MINI V2 LED PREMIUM 8000 ROAD E IP66 43 740. Strumień oprawy 7059,3 lm, moc oprawy 43,9 W, 4000K, CRI >70, IP66, IK09, klasa I, montaż na słupach/wysięgnikach, wymiary 513 x 180 x 85 mm. Dane wg katalogu Luxiona, indeks 19.4403.1C81.43.

Streetpark LED Mini/Small łączy elegancję i wydajność w oświetleniu ulic, dróg i przestrzeni publicznych. Oprawy w wersji V2 LED Premium mają stopień szczelności IP66, rozsył uliczny ROAD, temperaturę barwową 4000K, klasę ochronności I oraz montaż na słupach i wysięgnikach. Średnica uchwyty montażowy wynosi 60 mm. Dane wg katalogu Luxiona.