

Statecznik elektroniczny HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kod ElektriKo: 30009 Kod Philips: 913700652766



Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **35**
- Korpus **/S**
- Szczytowy prąd początkowy **26 (max) A**
- Czas szczytowego prądu pocz. **0.25 ms**
- Max. stateczników dla B16A **24 x**
- Straty mocy zasilacza **4.5 W**
- Poj. przew. wyjść. wzajemna **100 pF**
- Typ złącza **Insert**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1.5 m**
- T-obudowy trwałość **80 C**
- T-obudowy max. **80 (max) C**
- Temp. otoczenia **-20 (min), 55 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- Długość A1 **109.6 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **98.5 mm**
- Szerokość B1 **74.4 mm**
- Wysokość C1 **32.2 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.9 mm**

- Standard bezpieczeństwa **EN 61347-2-12**
- Poziom odkształcenia prądu **EN 61000-3-2**
- Odporność EMC **EN 61547**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **0.240 kg**

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

PrimaVision Compact (35 W, 50 W i 70 W) dla CDM — wysoka jakość i zwiększona wydajność

- Doskonała wydajność lampy dzięki minimalnym wahaniom mocy
- Okres eksploatacji lamp CDM dłuższy nawet o 30%
- Brak jakiegokolwiek widocznego migania lamp

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

Charakterystyka urządzenia

- Minimalna różnica mocy świecenia między lampami
- Minimalne straty mocy w osprzęcie
- Określanie pozostałego okresu eksploatacji lampy
- Praca w wysokich temperaturach otoczenia i roboczej
- Duża żywotność (40 000 godzin)

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Dopuszczalne użycie tylko we wnętrzach