

Kinkiet Modena 300 Led Dmx 24v/dc 26w Rgb Ip66 45 Szary Linia

Kod ElektriKo: 33141 Kod LUG: 140082.9L0181.05



Dane techniczne:

- Kąt świecenia 8°, 22°, 45°, 40°x15°
- Moc oprawy [W] 21
- Moc [W] 9x2
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED źródło światła LED
- ikona_ce zgodność z normą europejską (CE)
- ikona_gost zgodność z normami rosyjskimi (GOST)
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 I klasa ochrony przed porażeniem
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym montaż na podłożu palnym
- stopien_szczelnosci_ip_65 stopień szczelności IP 65

- napięcie_zasilajace_24V_DC_bez_Hz **napięcie zasilające 24V DC**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego, w kolorze szarym, źródła światła LED, śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki silikonowe; moduły LED RGB sterowane ze zintegrowanego, mikroprocesorowego dimmera DMX; cyfrowy pomiar temperatury zapewnia optymalne warunki pracy modułów LED; oprawa dostępna w 3 trybach pracy: tryb pierwszy- światło białe, najwyższy strumień, tryb drugi- możliwość ustawienia żądanej temperatury barwowej, tryb trzeci- możliwość modyfikacji barwy białej

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwytu

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
140082.9L0181.0X	320 210 95 70	2,0
140082.9L0281.0X	620 210 95 70	3,1
140082.9L0381.0X	920 210 95 70	4,2
140082.9L0481.0X	1220 210 95 70	5,2
140082.9L0181.0	X	
		Kąt świecenia
	2	10°
	3	22°
	4	45°
	7	40x15°