

# Oprawa najazdowa Runa 2 Led 150 Ed 12w Niebieski Ip67 10 Czarny

Kod ElektriKo: 33290 Kod LUG: 140233.5L025.12



## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **NIE**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **blue**
- Moc [W] **9×1**
- Strumień [lm] **NIE**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona\_montaz\_na\_podlozu\_palnym **montaż na podłożu palnym**
- klasa\_ochronnosci\_III **II klasa ochrony**

- stopień szczelności IP 67

## Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymała nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

## Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

## Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

## Wymiary

| Kod             |          | Wymiary WxH [mm] | Masa[kg] |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 140233.5L021.X2 |          | Ø160 108         | 1,6      |
| 140233.5L022.X2 |          | Ø160 108         | 1,6      |
| 140233.5L023.X2 |          | Ø160 108         | 1,6      |
| 140233.5L024.X2 |          | Ø160 108         | 1,6      |
| 140233.5L025.X2 |          | Ø160 108         | 1,6      |
| 140233.5L021.   | <b>X</b> | 2                |          |
|                 |          | Kąt świecenia    |          |
|                 | 1        | 10°              |          |
|                 | 4        | 22°              |          |
|                 | 5        | 45°              |          |