

# Oprawa rastrowa podtynkowa REGIS 3 Evg 418 PT

Kod ElektriKo: 35286 Kod Kanlux: 19730



## Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **2.60**
- 405 zasilanie **220-240V**
- 1090 częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi **12mm**
- 179 do zastosowania **wewnątrz**
- 85 trzonek **G13**
- 130 oprawa **stała**
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- 185 pierwsza klasa **ochronności**
- 873 w komplecie: rodzaj urządzenia **stabilizacyjno-zapłonowego EVG (elektroniczny)**
- 127 do wbudowania **od dołu w podłoże stałe**

- 24 **źródło światła świetlówka liniowa T8**
- 47 **moc 4 x 18W**
- 1357 **zacisk 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**
- 1133 **1 sztuka w opakowaniu zbiorczym**
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- poprzeczki rastra w kształcie litery V
- statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż
- w obudowie dwa otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- łatwy montaż rastra na zaczepek sprężynujących

Rastry są obecnie najpopularniejszą grupą opraw w oświetleniu wnętrz biurowych. Swoją dużą popularność zawdzięczają dobrym parametrom świetlnym oraz atrakcyjnej cenie. Dlatego oprawy te są chętnie instalowane również w takich pomieszczeniach jak magazyny, korytarze, sale konferencyjne, sklepy, a także wielu innych miejscach wymagających doskonałego oświetlenia i komfortu pracy.

Cechy produktu:

- zasilanie 220-240V~; 50/60Hz
- moc: 4 x 18W
- statecznik elektroniczny - TRIDONIC
- źródło światła: świetlówka liniowa T8
- trzonek: G13
- klasa efektywności energetycznej: Ei= A2
- standardowy odbłyśnik w kształcie półparaboli
- poprzeczki rastra w kształcie „V”
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- pierwsza klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym
- deklaracja CE

