

Oprawa najazdowa XARD DL-40

Kod ElektriKo: 4440 Kod Kanlux: 7195



Dane techniczne:

- Rodzaj powierzchni **stal nierdzewna**
- Waga **1.10**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **I**
- Ilość w opakowaniu podbiórczym / zbiorczym **1/-/6**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **żarówka głównego szeregu/światłówka kompaktowa**
- Sposób montażu **Oprawa do wbudowania w podłoże**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Maksymalna moc źródła światła **40W**
- Wytrzymałość na obciążenie statyczne **2000kg**
- Przyłącze **przewód o długości 22cm**

- Oprawa stała **TAK**
- Trzonek **E27**
- puszka montażowa w komplecie
- całkowita długość źródła światła 110 mm
- obudowa: stop aluminium / szybka: hartowane szkło
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej

