

Oprawa pyłoszczelna MAH Plus-236-ABS/PC

Kod ElektriKo: 4487 Kod Kanlux: 18521



Dane techniczne:

- Kolor **szary**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **6**
- Maksymalna moc źródła światła **2 x 36W**
- Waga **1.80**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **I**
- Klasa energetyczna **A2**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Sposób montażu **do nabudowania od dołu na podłożu stałym**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Przyłącze **złączka 3 x 1-2,5**


- Oprawa stała **TAK**
- Odporność na promieniowanie UV **wysoka**
- Trzonek **G13**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**
- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytych mocujących
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- wysoka odporność na promieniowanie UV, oprawa nie odbarwia się z upływem czasu, nawet jeśli zamontowana jest w miejscu narażonym na duże nasłonecznienie
- podstawa: tworzywo ABS
- kolor szary
- zapinki: poliwęglan (PC)

Dodatkowe akcesoria do opraw dostępne tutaj:


https://www.elektriko.pl/uploads/assortment_files/57923da624869d163156ddaff476f5523b6a633b.pdf




MAH PLUS-118-ABS/PC - 90
MAH PLUS-136-ABS/PC - 90
MAH PLUS-158-ABS/PC - 90



MAH PLUS-218-ABS/PC - 125
MAH PLUS-236-ABS/PC - 125
MAH PLUS-258-ABS/PC - 125



MAH PLUS-118-ABS/PC - 660
MAH PLUS-136-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-158-ABS/PC - 1570



MAH PLUS-218-ABS/PC - 660
MAH PLUS-236-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-258-ABS/PC - 1570

