

Plafoniera hermetyczna Pires DI-60o Ns

Kod ElektriKo: 45032 Kod Kanlux: 8811



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **0.50**
- 405 zasilanie **220-240V**
- 1090 częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- 130 oprawa stała
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- 124 do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym
- 1549 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym
- 79 trzonek **E27**
- 1362 źródło światła **LED, Compact, GLS**
- 186 druga klasa ochrony
- 173 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm i przed bryzgami wody
- 1039 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
- 72 moc max **60W**

Podstawa oprawy zbudowana została z tworzywa sztucznego, a całość przykrywa odporny na uderzenia klosz z PMMA (odporność na poziomie IK03). Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, szczególnie w pomieszczeniach, gdzie szklany klosz, w przypadku rozbicia, mógłby ranić osoby przebywające w jego bezpośrednim otoczeniu.

DL-600 NS może być używany do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, czy zadaszonych przestrzeni przydomowych. Może być stosowany w instalacjach z zewnętrznymi czujnikami ruchu.

- kolor: biały
- obudowa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło matowane



