

# Kinkiet dekoracyjny Modena 1200 Led Ed 28w Biały 6000k Ip66 40x15 Szary

Kod ElektriKo: 55249 Kod LUG: 140082.5L0421.07



## Dane techniczne:

- Moc **24x1W**
- Barwa światła **zimna biała**
- Temperatura barwowa [K] **6000K**
- Kolor **szary**
- Kąt rozsyłu światła **40x15°**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona\_zgodnosc\_produkcyj\_z\_normami\_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**

- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie\_zasilajace\_230v  **napięcie zasilające 230V**
- ikona\_montaz\_na\_podlozu\_palnym **montaż na podłożu palnym**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

## Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

## Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

## Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

## Wymiary

| Kod              | WymiaryLxWxHxD [mm] |     | Masa[kg]      |
|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 140082.5L01X1.0X | 312 205 90 66       |     | 1,3           |
| 140082.5L02X1.0X | 612 205 90 66       |     | 2,2           |
| 140082.5L03X1.0X | 912 205 90 66       |     | 3,1           |
| 140082.5L04X1.0X | 1212 205 90 66      |     | 4,0           |
| 140082.5L01      | X                   | 1.0 | X             |
|                  |                     |     | Kąt świecenia |
|                  |                     |     | 2<br>10°      |
|                  |                     |     | 3<br>22°      |
|                  |                     |     | 4<br>45°      |
|                  |                     |     | 7<br>40x15°   |
|                  |                     |     | 8<br>15x40°   |
|                  |                     |     | Kolor LED     |
| 1                | biały 3000K         |     |               |
| 2                | biały 6000K         |     |               |
| 3                | czerwony            |     |               |
| 4                | zielony             |     |               |
| 5                | niebieski           |     |               |
| 6                | bursztynowy         |     |               |