

Świetlówka Elt-90-nw-m-s-230v Dyfuzyjny 230vac

Kod ElektriKo: 61618



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość **895 mm**
- Moc **16,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1272 lm**
- Napięcie zasilania **180-255 V AC/ 50 Hz**
- Klasa ochronności **II**
- Współczynnik mocy **0,99**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **>80 lm/W**
- Żywotność **100 000 h**
- Temperatura barwowa [K] **4000 k**
- Kąt rozsyłu światła **120°**
- Zasilanie źródła światła **230VAC**
- Rodzaj klosza **dyfuzja**
- Temperatura pracy **od -25° C do +45° C**

Świetlówka LED T8 z wbudowanym zasilaczem w technologii sekwencyjnej. Wszystkie cechy świetlówek ECO LT T8 pozwalają na zastosowanie ich jako głównego źródła światła w urządzeniach chłodniczych. W porównaniu do serii LT, seria ECO posiada dyfuzyjną, poliwęglanową obudowę, wewnątrz której znajduje się radiator rozpraszający ciepło. Takie rozwiązanie oraz dopasowane wymiary sprawiają, że świetlówka jeszcze bardziej przypomina klasyczną świetlówkę fluoroscencyjną. W standardzie dostępne temperatury barwowe: 3000K, 4000K, 5700K, DEEP PINK, MDP. Wskaźnik oddawania barw Ra świetlówek ECO LT posiada wartość 85.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.