

# Ścienne-sufitowa oprawa punktowa POWER LED HAXA-DSO POWER LED-B

Kod ElektriKo: 6554 Kod Kanlux: 8103



## Dane techniczne:

- Kolor **aluminium**
- Waga **0.04**
- Klasa ochronności **III**
- Ilość w opakowaniu podbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **niewymienne**
- Sposób montażu **do wbudowania w podłoże pionowe lub od dołu w podłoże stałe**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,1m**
- Przyłącze **przewód o długości 10cm**
- Oprawa stała **TAK**
- Żywotność **100000 godzin**
- Możliwość stosowania ściemniacza **NIE**

- Moc **1W**
- Temperatura barwowa [K] **2700K-3200K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra]  **$\geq 80$**
- Kąt rozsyłu światła **20°**
- Prąd znamionowy **350mA**
- do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny o prądzie stałym DC 350 mA, np. ADI lub RICO dostępny w ofercie Kanlux
- obudowa: odlew stopu aluminium

