

# Oprawa Vip Gk Led 2035 43w 6355lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 66396 Kod PXF: BJ006.2211.830.A000 / PX4070371



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x60W**
- Strumień świetlny oprawy **4800 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,80 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Info **OPAL**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy oraz 90°), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4070301 19W | 585      | 86       | 65       | 590      | 70       |
| PX4070308 19W | 585      | 86       | 65       | 590      | 70       |
| PX4070315 28W | 875      | 86       | 65       | 880      | 70       |
| PX4070322 28W | 875      | 86       | 65       | 880      | 70       |
| PX4070329 36W | 1165     | 86       | 65       | 1170     | 70       |
| PX4070336 36W | 1165     | 86       | 65       | 1170     | 70       |
| PX4070343 44W | 1455     | 86       | 65       | 1460     | 70       |
| PX4070350 44W | 1455     | 86       | 65       | 1460     | 70       |
| PX4070357 52W | 1745     | 86       | 65       | 1750     | 70       |
| PX4070364 52W | 1745     | 86       | 65       | 1750     | 70       |
| PX4070371 60W | 2035     | 86       | 65       | 2040     | 70       |
| PX4070378 60W | 2035     | 86       | 65       | 2040     | 70       |



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.