

# Park LED 100W 3000-5300K

Kod ElektriKo: 70802



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **100 W**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Kolor **RAL7016**

Oprawa dwukomorowa oświetlenia dekoracyjnego 20-80W. Układ optyczny LED składa się z modułu zaopatrzonego w zestaw soczewek LED o określonym rozsyle światła . Montaż na słupie Ø60 - 76mm.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| DANE TECHNICZNE |                             | Strumień świetlny dla temperatury barwowej 4000K |        |        |        |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                             | VEGA PARK LED                                    |        |        |        |
| Ilość diód      | CCT 2700-6500K;<br>CRI ≥ 70 | 16 LED                                           | 24 LED | 32 LED | 48 LED |
| Prąd 350mA      | Strumień świetlny (lm)      | 2560                                             | 3840   | 5120   | 7680   |
|                 | Moc (W)                     | 16                                               | 24     | 32     | 48     |
| Prąd 500mA      | Strumień świetlny (lm)      | 3520                                             | 5280   | 7040   | 10560  |
|                 | Moc (W)                     | 22                                               | 34     | 45     | 67     |
| Prąd 700mA      | Strumień świetlny (lm)      | 4960                                             | 7440   | 9920   | 14880  |
|                 | Moc (W)                     | 32                                               | 48     | 64     | 96     |
| Prąd 1000mA     | Strumień świetlny (lm)      | 6640                                             | 9960   | 13280  | -      |
|                 | Moc (W)                     | 45                                               | 67     | 90     | -      |
| Trwałość (h)    | 100 000 h                   |                                                  |        |        |        |

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.  
 - Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.  
 - Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.