

Qbd570 1xhal-mr50-45w 12v Br Alu

Kod ElektriKo: 75748 Kod Philips: 8711559573311



Dane techniczne:

- Liczba źródeł światła **1** [**1 sztuka**]
- Moc źródła światła **45W**
- Kombipack **brak**
- Osprzęt **brak** [-]
- Napięcie wejściowe **12V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20** [**IP20**]
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **910502538718**
- Waga netto (szt.) **0.176kg**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK00** [**IK00**]
- Montaż **BR** [**uchwyt**]
- Moc lampy **45 W** [**45 W**]
- Ilość źródeł światła **1** [**1 pc**]
- Osprzęt **No**
- Transformator/ zasilacz **No**
- Klasa ochrony **CLIII** [**Safety class III**]
- Stopień ochrony IP **IP20** [**Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm**]
- Stopień ochrony IK **IK00** [**No protection**]
- Połączenie **No**
- Zwieszakowe/ montaż **BR** [**wieszak**]
- Próba rozżarzonym drutem **850/5** [**Temperature 850 °C, duration 5 s**]
- Znak ENEC **No**
- Stopień palności **F** [**For mounting on normally flammable surfaces**]
- Napięcie zasilające **12 V** [**12 V**]
- Oznaczenie CE **CE** [**CE mark**]
- Waga netto 1 szt. **0.176 kg**

QBD570 - 1 sztuka - MASTER Line ES 50 mm - 45 W - 12 V - uchwyt - ALU

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Charakterystyka urządzenia

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Offices





IP 20

IK 00

