

Oprawa Helios Ip65 Led 3,2w 360lm 3m 1h Dwuzadaniowa At

Kod ElektriKo: 75773 Kod Awex: Hwm/3,2w/b/1/sa/at/tr



Dane techniczne:

- Moc **3,2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **360lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **sieciowo-awaryjny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**

- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,356**
- kolor **biały**
- szerokość [m] **0,136**
- wysokość [m] **0,079**

Seri? opaw ewaluacyjnych HELIOS LED tworzy trzy unikalne produkty, w których zastosowano ró?ne ?wiatła LED, d?wi?ni? z ?dawa?dzi? zapregi?kowane? mo?na naj?ardziej optymaln? dla danego obiektu instalacji?

Linia? HELIOS LED tworzy:

- HWM – przeznaczona do niskich oraz ?rednich wysoko?ci;
- HWS – przeznaczona do monta?u na ?rednich wysoko?ciach;
- HWD – przeznaczona do monta?u na du?ych wysoko?ciach.

Niezb?dnie wytrzyma?o? obudowa o stopniu szczelno?ci IP42 lub IP65 oraz wysokim współczynniku wytrzyma?o?ci na uderzenia (IK08), gwarantuj?c d?ugi? ?ywono? opawy nawet w najci??szych warunkach. Dodatkow? opcj? jest przystosowanie do pracy w warunkach ujemnych temperatur: a? do -25°C.

Opawa mo?e zosta? skonfigurowana w dowolny sposób: jako opawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposa?ona w funkcj? auto-testu, b?d? standardowa wersja autonomiczna.

LEGENDA:

HWM – opawa Helios IP65, monta? do 3m

HWS – opawa Helios IP65, monta? do 7m

HWD – opawa Helios IP65, monta? do 14m

HWM – opawa Helios IP42, monta? do 3m

HWS – opawa Helios IP 42, monta? do 7m

HWD – opawa Helios IP 42, monta? do 14m

SE – zasilana sieci?gle (awaryjna)

SA – zasilana ci?gle (awaryjno-sieciowa)

PT – opawa z przyciskiem testu;

AT – opawa z funkcj? auto-testu;

RS – opawa do systemu centralnego monitoringu RUBIC;

CB – opawa do systemu centralnej baterii;

CBS – opawa do systemu centralnej baterii z monitorowaniem obwodów;

ADS – opawa do systemu centralnej baterii z modu?em adresowym ADS-20;

ADL – opawa do systemu centralnej baterii z modu?em adresowym ADL;

FZLV – opawa do zisknapi?ciowego systemu FZLV;

TR – klosz przeci?ci?y g?adki;

OP – klosz opalizuj?cy;

A – wersja premium

B – wersja premium+

C – wersja standard

E – wersja eco

F – wersja standard CB

G – wersja premium CB