

Liniowe moduły LED Leds-B 4.8w/M Ip54-Cw

Kod ElektriKo: 77375 Kod Kanlux: 24512



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **500lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**
- 119 **nie stosować ze ściemniaczem**
- 1271 **niewymienne źródło światła**
- 180 **do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz**
- 208 **pyłoodporność i ochrona przed bryzgami wody**
- 187 **trzecia klasa ochronności**
- 448 **zasilanie 12V DC**
- 1688 **ilość cykli włącz/wyłącz**
- 402 **trwałość 15000 godzin**
- 1797 **w komplecie: źródło światła led SMD**

Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów LEDS-P gwarantują najlepsze parametry świetlne. Bardzo mocna, oryginalna taśma klejąca 3M zapewnia możliwość instalacji do różnych powierzchni a markowe diody EDISON-a dają gwarancje niezmienności parametrów świetlnych.

W zależności od swoich potrzeb oraz zastosowania możemy wybrać taśmy PREMIUM w dwóch mocach 4W/m lub 10W/m, a także w dwóch barwach: ciepłobiałej (WW) i chłodnobiałej (CW). Oferujemy wersje z dwoma stopniami szczelności IP00 oraz IP54.



