


# Oprawa Pisa Led 1200x300 43w 4390lm 840 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 77536 Kod PXF: BZ006.1111.840.A000 / PX3732134



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4390 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **5,30 kg**
- Moc oprawy **43 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**

- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Żywotność diod LED > **50000 h**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM

**Montaż:** w sufitach podwieszanych G/K

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>E</b> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| PX3732029 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732036 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732001 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732008 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732015 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732022 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732071 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732078 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732043 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732050 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732057 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732064 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732113 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732120 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732085 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732092 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732099 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732106 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732155 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732162 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732127 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732134 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732141 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732148 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732197 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732204 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732169 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732176 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732183 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732190 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732239 76W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732246 76W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732211 76W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732218 76W | 595      | 1195     | 80       | 90       |


|               |     |      |    |    |
|---------------|-----|------|----|----|
| PX3732225 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732232 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

E - Głębokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.